



Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

MOTOR

Motor	Quanchai
Modelo	4B5-70U32
Máx. torque @ rpm	320Kn @ 2.400RPM
Cilindros	4
Cilindrada (L)	2,67L
Cap. tanque de combustível	76L
Potência	70cv / 51,5Kw
Consumo específico g/kWh	≤245
Admissão ar	Turbo
Filtro de ar	Seco
Reserva de torque	25%
Certificado de emissão	MAR 1 / Tier III
de poluentes	

TRAÇÃO 4x4WD

TRANSMISSÃO

Embreagem	Cerâmica dupla a seco/10"
Número de Marchas (F+R)	8F+8R
Tipo	Deslizante
Velocidade Máxima	34,9 km/h
Alavanca de Marchas	Laterais

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da Bomba Hidráulica	35,0 L/min
Válvulas Auxiliares	2

FREIOS E DIREÇÃO

Freios	Multidiscos úmidos de acionamento mecânico
Direção	Hidráulica com bomba independente
Ângulo da direção (4x4)	35°
Bitolas dianteira	1.100 mm
Bitolas traseira	1.146 mm
Rodados:	Dianteiro / Traseiro
	Pneu R1 7.5-16 / 11.2-28
	Pneus radiais
	Dianteiro 210/95R16
	Traseiro 320/85R24

LEVANTE HIDRÁULICO

Terceiro pontos	Cat.2
Tomada de Força	540/1000rpm
Capacidade do Levante (cilindro auxiliar)	1.500 kg
Contrôle de Profundidade e Posição	Automático

CARACTERÍSTICAS GERAIS

ROPS com toldo, Bloqueio do diferencial com acionamento mecânico, Faróis de trabalho noturno, Cinto de segurança, Assento com ajuste de altura e profundidade, Espelhos retrovisores

OPCIONAIS


Cabine fechada com ar-condicionado
Sistema GPS com telemetria

ROPS com toldo



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil



Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

DIMENSÕES E PESO

Dimensões (C×L×A)(mm)	3.950x1.445x2.350
Peso (Kg)	2.200
Distância entre eixos (mm)	2,4
Raio de giro (mm)	4.500
Vão livre do solo (mm)	285

Dimensões	
C	3950mm
LARG	1445mm
A	2350mm
V	285mm
	2200kg



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil