



STARK AGR4 MAX E

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

MOTOR	
Tipo	Diesel
Motor	KM 385BT
Potência	25 HP
Torque	76 Nm @ 2000 RPM
Aspiração	Natural
Nº de cilindros	3
Volume	1532
Filtro de ar	Filtro a óleo/opcional filtro seco
Cap. tanque de combustível	25 L
Certificado de emissão de poluentes	MAR 1 / Tier III

SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidade do Levante	650 kgs
Controle	Manual
Terceiro Ponto	Categoria 1
Bomba hidráulica (vazão)	32,5L/min
Comando Hidráulico	1

TRANSMISSÃO	
Marca	Max
Velocidades frente e ré	8x2
Acionamento	Alavanca central
Embreagem	Dual
Tipo	Deslizante
Velocidade máxima	29,8 km/h

TRAÇÃO 4X4/4WD

EIXO DIANTEIRO	
Marca/Modelo	Hanomag
Bloqueio do diferencial	Mecânico

TOMADA DE FORÇA	
Potência	18,2kw / 24hp
Velocidade da TDP dupla rotação	540 RPM
Acionamento	Mecânico

FREIOS E DIREÇÃO	
Freios	Disco em banho de óleo
Direção	Hidrostática (ângulo de direção 41º)

RODADO	
Dianteiro 6.00 x 16	Traseiro 9.5 x 24

EMBREAGEM	
Tipo	Seco a disco / Duplo estágio

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12 v 45 ah
Alernador	50 ah

OPCIONAIS	
Sistema GPS com telemetria	



ROPS BASCULANTE



Mais praticidade e versatilidade no campo



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.



STARK AGR4 MAX

Qualidade e tradição alemã
a serviço do solo brasileiro.

DIMENSÕES E PESO

Dimensões (C×L×A)(mm)	2900×1500×1500 (ROPS)
Peso standard	1475 kg
Contrapeso dianteiro ajustável	25 kg
Contrapeso traseiro ajustável	25 kg
Distância entre eixos	1480 mm
Vão livre do solo	240 mm
Bitola dianteira	1215 mm
Bitola traseira	Ajustável 1150 / 1200 / 1300 / 1350 mm

Dimensões

C	2900mm
LARG	1500mm
A	1500mm
V	254mm
	1475kg



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.

hanomag.com.br @ hanomagbrasil