



MINI
CARREGADEIRA
VOGEL

PESO OPERACIONAL

Configuração padrão, reservatório de combustível cheio e operador de 80 kg - **930 kg**

MOTOR

Fabricante	Kopp
Modelo	10-015
Cilindros	2
Potência líq.	20 Hp a 3.000 rpm
Torque máximo	25 Nm a 2.500 rpm
Combustível	Diesel
Reservatório do combustível	23,0 L
Certificado de emissão de poluentes	MAR 1 / Tier III

DESEMPENHO

Força de elevação	800 kg
Tempo de elevação	4.5 s
Tempo de descida	3.1 s
Rampa	20%
Pressão nominal hidráulica	17 mpa
Velocidade de trabalho	5 km/h
Capacidade de concha	0,15 m³
Capacidade de carga nominal	350 kg
Altura de descarga (mm)	1.500 mm
Altura até base do assento (mm)	830 mm

DIMENSÕES

Altura	1,86 m
Comprimento	2,65 m
Largura	1,14 m
Peso	930 kg

OPERAÇÃO E ERGONOMIA

Operação Joystick
Assento ajustável

OPCIONAIS

Rotativa
Rodado Sob Esteiras
A caçamba frontal pode ser desacoplada/desmontada, para utilização de outros implementos.



Implemento Rotativa Opcional



A HANOMAG reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir os equipamentos padrão.